



230 BC - Biport® Cortafuegos

La **Biport® Cortafuegos**, es la nueva solución de Controlsa que integra en un sólo sistema el montaje una puerta enrollable para la separación de áreas y rápido acceso; y una puerta corredera cortafuegos que actúa como barrera frente al fuego y el calor. La puerta **Biport® Cortafuegos** es una revolución en instalaciones donde son necesarias ambas funciones suponiendo una reducción de costes, mantenimiento y espacio.

El cerramiento se compone de una puerta corredera cortafuegos y una puerta enrollable Controlsa S.A., pudiendo ser ésta Autorreparable®, la cual incorpora un sistema que permite, en caso de impacto contra la lona, que ésta se desprenda de las guías para volver a introducirse automáticamente al subir la puerta con sólo pulsar un botón, por lo que los costes de reparación y mantenimiento se reducen al mínimo.

CARACTERISTICAS TECNICAS																																				
DIMENSIONES MAXIMAS (mm)	L=3000 x H=5000																																			
ZONAS DE APLICACION	INTERIOR																																			
VELOCIDAD DE APERTURA	PUERTA RAPIDA HASTA 1,2 m/s	CORREDERA HASTA 0,2m/s																																		
VELOCIDAD DE CIERRE	PUERTA RAPIDA HASTA 0,6 m/s	CORREDERA HASTA 0,2m/s																																		
CLASIFICACION	EI60 - EI90 - EI120																																			
MATERIALES PUERTA RÁPIDA	ESTRUCTURA: ACERO TAMBOR: ALUMINIO PVC: IGNIFUGO TIPO M2, ESPESOR 0,8 mm (950gr/m2)																																			
MATERIALES CORREDERA	GUIA FIJA Y CORREDERA: ACERO MARCO HOJA Y ESTRUCTURA INTERNA: ACERO HOJA: PANEL DE SILICATOS Y LANA DE ROCA																																			
MOTORIZACION	PUERTA RAPIDA DIRECTA A EJE	CORREDERA PIÑON-CADENA																																		
SISTEMA DE SEGURIDAD	PARACAIDAS (PUERTA RAPIDA)																																			
SISTEMAS SENSITIVO DE SEGURIDAD	FOTOCELULAS																																			
CUADRO DE MANDOS CON CONVERTIDOR Y AUTOMATA	MEDIDAS 400x400x200 PROTECCION IP54-IP65																																			
TENSION DE ALIMENTACION, FRECUENCIA Y POTENCIA	220-240 V a.c (F+N+PE) 50-60 Hz	PUERTA RAPIDA: 0,55-0,75 kW CORREDERA: 0,10 kW																																		
SISTEMAS DE ACTIVACION	<p>Sistemas de activación</p> <p>Botón Cadena Campo Magnético Fococélula Radar Mando a distancia Pulsador de proximidad</p>																																			
COLORES PERFILERIA	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #4a7ebb; color: white;">7016</td> <td style="background-color: #000000; color: white;">9011</td> </tr> </table>		7016	9011																																
7016	9011																																			
COLORES PVC*	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">9003</td> <td style="background-color: #cccccc;">7035</td> <td style="background-color: #f4a460;">1014</td> <td style="background-color: #ff0000;">3002</td> <td style="background-color: #008000;">6026</td> <td style="background-color: #0000ff;">EUROPA</td> <td style="background-color: #ffff00;">1023</td> <td style="background-color: #cccccc;">7030</td> <td style="background-color: #ff8c00;">2004</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: center;">OTROS COLORES CONSULTAR</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #000000; color: white;">9011</td> <td style="background-color: #4a7ebb; color: white;">7016</td> <td colspan="7" style="text-align: center;">*LONA ANTIESTATICA OPCIONAL (CONSULTAR COLORES)</td> </tr> </table>									9003	7035	1014	3002	6026	EUROPA	1023	7030	2004	OTROS COLORES CONSULTAR									9011	7016	*LONA ANTIESTATICA OPCIONAL (CONSULTAR COLORES)						
	9003	7035	1014	3002	6026	EUROPA	1023	7030	2004																											
	OTROS COLORES CONSULTAR																																			
9011	7016	*LONA ANTIESTATICA OPCIONAL (CONSULTAR COLORES)																																		
MIRILLAS	<p>ESTANDAR 1 FILA (1 VENTANA x METRO) MEDIDAS CENTANA (663 A x 333H)</p>																																			

CONTROLSA, S.A se reserva el derecho de modificar modelos y características sin previo aviso. Los datos técnicos publicados en este catálogo lo son únicamente a nivel informativo, sin que represente por ello compromiso alguno por parte de CONTROLSA, S.A.

Queda totalmente prohibida cualquier reproducción total o parcial de los datos, dibujos y/o fotografías que estén plasmados en este catálogo, así como también cualquier transmisión mediante medio electrónico, mecánico, reproaráfico o maonético.

